

# ENVOLVENTES PARA TABIQUE HUECO REGISTRO O DERIVACIÓN



## Datos Técnicos

---

- Protección IP30
- Resistencia mecánica IK07
- Resistencia al fuego (Ensayo del hilo incandescente 650°C)
- Resistencia al calor (Ensayo de presión a la bola 70°C)
- Material Termoplástico Libre de Halógenos
- Temperatura máxima y mínima durante la instalación de -25°C a +60°C

## Normativa Aplicable

---

- Directiva 2014/35/UE
- UNE EN 60670-1
- Real Decreto 1801/2003 sobre seguridad general de los productos
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión

# INFORMACIÓN GENERAL

Envolventes para su utilización en el interior de instalaciones domésticas o análogas.

Para montaje empotrado en pared, techos y suelos no combustibles, de tabique hueco.

Recomendadas para una tensión máxima de 1.000 V c.a., o 1.500 c.c.



Garras de nylon muy resistentes para su fijación a la pared y tornillo autorroscante para una instalación más rápida.

Posibilidad de poner tabiques separadores.



4 ó 6 cilindros para la fijación de las tapas mediante garra o tornillo.

Entradas para tubo pre-troqueladas.

Embalaje independiente para cajas y tapas.

